


Osoitenumerokilven rakentamisohje asemakaava-alueelle

Osoitenumerokilven malli ja kiinnitysohjeet

Kilven koko ja malli



- tekstin korkeus vähintään 10 cm
- kilven korkeus vähintään 15 cm
- valkoisella pohjalla mustat numerot ja kirjaimet

Osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen tai tilanteen niin edellyttäessä kiinteistölle johtavan tien alkupäähän erilliseen pylvääseen. Numerokilven tulee kuitenkin aina olla luettavissa kadulta ja sen on oltava tontin puolella. Osoitenumerot ja porrashuoneen tunnuksot on pimeään aikaan valaistava.

Osoitenumerokilven sijoittaminen kadunvarteen

Numerokilpi kiinnitetään talon tienpuoleisen sivun siihen kulmaan, joka on lähinnä tien alkupäätä ja näkyy esteettä kadulle. Jos rakennus ei ole kadun reunassa tai läheisyydessä, numerokilven voi kiinnittää ajoliittymän kohdalle aitaan, aitatolppaan, porttiin, postilaatikkoon tai vastaavaan rakennelmaan kuitenkin niin, että numero näkyy esteettä kadulle lähestyttäessä ajoliittymää.

Tien alkupää on se pää, josta numerointi lähtee suurenemaan.

Rakennuksiin, jotka ovat kulmatontilla eli katujen risteyksessä, kiinnitetään molempien katujen puoleinen numerokilpi kulmaan, joka on lähinnä risteystä.

